



Eleve o desempenho do seu processo com a qualidade e eficiência proporcionada pelo leitor de código de barras TL-150BTW. Com design ergonômico e arrojado, o TL-150BTW é a melhor opção da categoria de leitores de códigos 1D e 2D portáteis, automatizando diversos processos de leitura de código de barras, com liberdade de locomoção. Pode ser conectado a um smartphone iOS ou Android e realizar leituras diretamente nas telas de monitores, tablets e smartphones.

Especificações Técnicas

- Sensor de Imagem: CMOS
- Tecnologia: Bluetooth e Wireless 2.4G
- Tamanho de Imagem: 640x 480 pixels
- Precisão: ≥ 4 mil
- Profundidade de Campo: 6-27cm (13mil PCS90%)
- Ângulo de Leitura: Deflexão 360° Inclinação $\pm 65^\circ$ Rotação $\pm 60^\circ$
- Contraste de Impressão: $\geq 25\%$
- Indicador de Leitura: Beep, LED
- Modos de Leitura: Manual e Automático
- Modos de operação: Síncrono e Armazenamento
- Códigos de Barras 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code32, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA), Code 11, MSI Plessey
- Códigos de Barras 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF 417
- Memória: 16 MB, pode armazenar 26 milhões de caracteres
- Interface: USB (Cabo USB-C incluso)
- Alimentação: 5V USB
- Bateria: 1500mAh
- Bateria carga completa: 4 Horas
- Autonomia: Até 15 horas
- Consumo:
Operação: 135mA; Stand By: 85mA
- Temperatura de Operação: -10°C até 50°C
- Temperatura de Armazenamento: -20°C até 60°C
- Umidade: 5% to 95%
- Luminosidade: Até 100.000LUX
- Alcance Wireless: Até 100m em espaço aberto
- Alcance Bluetooth: Até 10m em espaço aberto
- Dimensões do leitor (LxAxP): 110mmx 18.6mmx40mm
- Dimensões do receptor (LxAxP): 14mmx6mmx18mm
- Peso do Produto: 66g
- Resistência a queda: 1.5 metros
- Sistemas Operacionais: Windows, Linux, Mac OS, iOS e Android
- Garantia: 1 Ano